

# プレコーN

株式会社 アサダ

<http://www.asada-metal.co.jp/>

株式会社アサダは、スチール、ワイヤー、ピアノ線、硬鋼線、ステンレス線などのばね材を主に取り扱っている線材・帯材の専門商社です。

■スズキノニッケルめっきピアノ線(プレコーN)規格表

線径 mm	引張強さ				許容差 mm	めっき厚さ μm	ねじり特性 ねじり回数(100D)
	SWP-ND-A		SWP-ND-B				
	N/mm <sup>2</sup>	kgf/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	kgf/mm <sup>2</sup>			
0.20	2600~2840	265~290	2840~3090	290~315	+0.005 -0.010	3以上	20以上
0.23	2550~2790	260~285	2790~3040	285~310			
0.26	2500~2750	255~280	2750~2990	280~305			
0.29	2450~2700	250~275	2700~2940	275~300			
0.32	2400~2650	245~270	2650~2890	270~295			
0.35	"	"	"	"			
0.40	2350~2600	240~265	2600~2840	265~290			
0.45	2300~2550	235~260	2550~2790	260~285			
0.50	"	"	"	"	+0.005 -0.015	5以上	
0.55	2260~2500	230~255	2500~2750	255~280			
0.60	2210~2450	225~250	2450~2700	250~275			
0.65	"	"	"	"			
0.70	2160~2400	220~245	2400~2650	245~270			
0.80	2110~2350	215~240	2350~2600	240~265			
0.90	2110~2300	215~235	2300~2500	235~255			
1.00	2060~2260	210~230	2260~2450	230~250			

〔注〕中間にある線径については、それより大きい線径の値を用いる。

※特殊規格品については、別途ご相談下さい。

■ニッケルめっきピアノ線の製品の形状と標準質量

線径 mm	コイル径 インチ	標準質量 kg
0.20~0.26	6	5
0.29~0.45	10	15
0.50~0.70	12	30
0.80~1.00	16	60

■ニッケルめっき硬鋼線の製品の形状と標準質量

線径 mm	コイル径 インチ	標準質量 kg
0.20~0.26	6	5
0.29~0.45	10	15
0.50~0.70	12	30
0.80~1.00	16	60