

錫メッキ鋼線

株式会社 アサダ

<http://www.asada-metal.co.jp/>

株式会社アサダは、スチール、ワイヤー、ピアノ線、硬鋼線、ステンレス線などのばね材を主に取り扱っている線材・帯材の専門商社です。

■スズキノすずめっき硬鋼線 規格表

線 径 mm	引 張 強 さ				許容差 mm	偏径差 mm	めっき厚さ μm	ねじり特性 ねじり回数(100D)
	SW-TB		SW-TC					
	N/mm ²	kgf/mm ²	N/mm ²	kgf/mm ²				
0.20	2210~2500	225~255	2500~2790	255~285	±0.010	0.010以下	0.2~1.0	15以上
0.23	2160~2450	220~250	2450~2750	250~280				
0.26	2110~2400	215~245	2400~2700	245~275				
0.29	2060~2350	210~240	2350~2650	240~270				
0.32	2010~2300	205~235	2300~2600	235~265				
0.35	"	"	"	"				
0.40	1960~2260	200~230	2260~2550	230~260				
0.45	1910~2210	195~225	2210~2500	225~255				
0.50	"	"	"	"				
0.55	1860~2160	190~220	2160~2450	220~250				
0.60	1810~2110	185~215	2110~2400	215~245				
0.65	"	"	"	"				
0.70	1770~2060	180~210	2060~2350	210~240	±0.015	0.015以下	0.2~1.0	15以上
0.80	1770~2010	180~205	2010~2300	205~235				
0.90	"	"	2010~2260	205~230				
1.00	1720~1960	175~200	1960~2210	200~225				
1.20	1670~1910	170~195	1910~2160	195~220				
1.40	1620~1860	165~190	1860~2110	190~215	±0.020	0.020以下	0.2~1.0	15以上
1.60	1570~1810	160~185	1810~2060	185~210				
1.80	1520~1770	155~180	1770~2010	180~205				
2.00	1470~1720	150~175	1720~1960	175~200				

〔注〕 中間にある線径については、それより大きい線径の値を用いる。

※ 特殊規格品については別途ご相談下さい。

■すずめっきピアノ線の製品の形状と標準質量

線 径 mm	ホビン取り	コイル取り インチ	標準質量 kg
0.10~0.18	P-03*	—	2
0.20~0.45	—	8	3
0.50~0.70	—	12	15
0.80~2.00	—	18	30

*プラスチック製P-03はつば径130φ、胴径60φ
穴径20φ、内巾90mm、外巾110mm。

■すずめっき硬鋼線の製品の形状と標準質量

標 準 mm	コイル径 インチ	標準質量 kg
0.20~0.45	8	3
0.50~0.70	12	15
0.80~2.00	18	30